

# Broyeurs Série EM

Modèles 19/12 EM, 19/19 EM, 19/25 EM, 19/31 EM

## CARACTÉRISTIQUES

Broyeur compact à vitesse lente spécialement conçu pour la récupération de petites carottes.

Il peut être alimenté par un manipulateur, un robot ou manuellement.



## DESCRIPTION

- Peu poussiéreux.
- Consommation d'énergie minimale.
- Dimensions réduites.
- Disques latéraux anti-friction intégrés.
- Couteaux durables.
- Couteaux fixes réglables et affûtables.
- Couteaux de rotor affûtables de type cassette.
- Couteaux de rotor identiques dans toute la gamme.
- Remplacement rapide des couteaux.
- Ouverture maximum entre les corps.
- Corps inférieur amovible.
- Accès rapide à la grille.
- Temps de nettoyage minimum.
- Le modèle standard est partiellement insonorisé.
- Conforme aux directives et normes CEE.

## OPTION

- Version insonorisée.
- Grande modularité, cyclones, sacs, bacs.
- Vitesse de coupe variable.
- Entrées spéciales pour les manipulateurs.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES	19/12 EM	19/19 EM	19/25 EM	19/31 EM
Admission (mm)	190/125	190/190	190/250	190/315
Ø de coupe (mm)	165	165	165	165
Puissance du moteur (CV)	2 - 3	2 - 3	3 - 4	3 - 4 - 5,5
Puissance du moteur (kW)	1,5 - 2,2	1,5 - 2,2	2,2 - 3	2,2 - 3 - 4
Vitesse de coupe (r.p.m.)	200	200	200	200
N° couteaux	2 x 3	3 x 3	4 x 3	5 x 3
N° couteaux réglables	1 x 1	1 x 1	2 x 2	2 x 2
Ø des trous de la grille (mm)	5	5	5	5
Débit matière (kg/h)	30	45	60	75
Poids approximatif (kg)	215	240	260	280
Mesures du broyeur (mm)	780x1300x475	780x1300x475	780x1300x500	780x1300x565